

D671F

D671F-10P/R 气动对夹蝶阀

D671F-10P/R Pneumatic Wafer Butterfly Valve



产品概述 / Product overview

D671F-10P/R 为气动对夹蝶阀，产品册给出的规格范围为 DN40–DN300，阀体可选 WCB、CF8 或 CF8M，阀座可选 PTFE、EPDM、NBR 或 FPM。

D671F-10P/R is a pneumatic wafer butterfly valve. The catalog covers DN40–DN300 with WCB, CF8 or CF8M bodies and PTFE, EPDM, NBR or FPM seats.

产品特点 / Product features

- 气动执行器与对夹式蝶阀组合，规格覆盖 DN40–DN300。
- 阀体提供 WCB、CF8 和 CF8M 材质，阀座提供 PTFE、EPDM、NBR 和 FPM 选项。
- 使用中性气体或空气控制，气源压力范围为 0.3–0.8 MPa。

A pneumatic actuator is combined with a wafer butterfly valve across DN40–DN300.

Body options are WCB, CF8 and CF8M; seat options are PTFE, EPDM, NBR and FPM.

Neutral gas or air is used for control, at an air pressure of 0.3–0.8 MPa.

技术参数 / Technical parameters

项目 Item	参数 Value
介质温度 Medium temperature	-20~180°C
环境温度 Ambient temperature	-20~60°C
公称压力 Nominal pressure	0~1.6 MPa
控制介质 Control medium	中性气体、空气 Neutral gas, air
气源压力 Air pressure	0.3~0.8 MPa
规格 Size	DN40~DN300
阀体材质 Body material	WCB / CF8 / CF8M
阀座材质 Seat material	PTFE / EPDM / NBR / FPM
阀杆材质 Stem material	304
密封圈材质 Sealing-ring material	NBR

选型提示 / Selection note

请在询价时提供型号、口径、接口、材质、介质、压力、温度、控制方式和数量；所有供货信息按单确认。

For RFQ, provide model, size, connection, material, media, pressure, temperature, control mode and quantity. Availability is confirmed per order.

资料来源 / Source: 爱儿康角座球阀阀样册(1).pdf · 2023 · PDF pages 28